

**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240
Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS,
Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka,
S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia,
TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT

Ⓐ IEC 60169-17
A0231
Crimp
Crimp Ⓐ
≥ 500
0.46-0.69 Nm

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Cu
CuZn39Pb3
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Cu2Ni5

				1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.11.	UE	
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		www.pewtronic.cz
				2:1	TNC-Straight Plug cr/cr TNC-Kabelstecker cr/cr		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Telegärtner  Maße/dimensions: mm
				K	PLU010230		
Ⓐ	17233	28.11.05	MA	Ersatz für/ replaces	EW960085-00		Original: DIN A4