

**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator  
 gasket

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Dichtung

Ⓐ G30: 1.4/3.8 AF Draka, 7808A Belden, CNT-240 Andrew, H 155 Pope, HPF 240, LMR 240 TMS, Low Loss 1.4/3.8, MCR 240 AFB Draka, S 04172 D Suhner, Speedfoam 400 Habia, TZC 500 25 Ericsson, WCX240 NEK/CDT



Ⓐ IEC 60169-17  
 A0531  
 solder / Löt  
 Crimp Ⓐ  
 ≥ 500  
 0.46-0.69 Nm

**Materials / Material**

CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 Cu  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0.8  
 Cu2Ni5  
 Ni5  
 Cu2Ni5

				1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	www.pewtronic.cz
				gez./drawn	20.11.	UE		
				gepr./appr.	21.01.97	BE	Oberfläche/ finish	
				Norm./stand.				
a	17233	28.11.05	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		 <b>Telegärtner</b>	
				2:1	TNC-Angle Plug cr TNC-Kabelwinkelstecker cr			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
	K	<b>PLU010290</b>						
				Ersatz für/ replaces	EW960085-10		Original: DIN A4	