

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 insulator

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 Isolierung

Umgebung

RoHS konform

- (a) G30:
02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
- (b) CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
- (c) LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEBDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) IEC 60169-15
C2731
solder / Löt
Crimp
≥ 500
79 - 113 Ncm (a)

Materials / Material



CuBe2
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE

Finish / Oberfläche

- (b) Cu1Ni2Au1.27
 NiP-Au
 Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegartner.com

c	21948	18.06.10	GB	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	www.pewtronic.cz
				gez./drawn	16.04.	GB		
b	19564	18.01.08	MA	gepr./appr.	21.04.04	BJ	Oberfläche/ finish	 Telegärtner
a	17233	24.11.05	MA	Norm./stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
				2:1	SMA Straight Jack SMA-Kabelbuchse			
And./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K		PLU010362		
				Ersatz für/ replaces				