



Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

- (b) G30:
- (c) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (c) IEC 61169-16
- (b) B1831
- solder / Löt
- Crimp
- ≥ 500
- 4 - 6 Nm (b)

Components

centre contact
 other metal parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 PTFE
 silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 CuSnZn3

Environmental

RoHS compliant

(c) **Umgebung**

RoHS konform

2002/95/EC

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegartner.com

c b a	21948 17233 11931	18.06.10 28.11.05 04.10.00	GB MA HM	2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	22.02.	HM	
				gepr./appr.	23.02.00	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
Maßstab/scale				Benennung/title			
2:1				N Angle-Plug N-Kabelwinkelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Unterr./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	PLU010376		
Änd./rev. Index				Änderungsmittlung/ revision code			
Datum/ date				Name/ name			
				Ersatz für/ replaces			
				Original: DIN A4			



Maße/dimensions: mm