**Mechanical characteristics**

cable group

assembly code
centre conductor
outer conductor**Components**centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket**Environmental**

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter**Bauteile**Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung**Umgebung**



RoHS konform

- (a) G30:
 (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
 (c) LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
 (a) C2731
 solder / Löt
 Crimp

Materials / MaterialCuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/ Silikon**Finish / Oberfläche**

- (b) Cu1Ni2Au1.27
 NiP-Au
 NiP-Au (d)
 Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

d c b a	22486	18.01.11	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	www.pewtronic.cz
	21948	18.06.10	GB	gez./drawn	29.11.	BJ		
	19564	16.01.08	MA	gepr./appr.	29.11.04	MA	Oberfläche/ finish	
	17233	24.11.05	MA	Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			 Telegärtner
				5:1	R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker		 Maße/dimensions: mm	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
						K	PLU010381	Original: DIN A4
						Ersatz für/ replaces		