**Mechanical characteristics**

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
panel piercing
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
nut
tooth washer
insulator
o-ring

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Montagebohrung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Mutter
Fächerscheibe
Isolierung
O-Ring

Umgebung

RoHS konform

- (a) G30:
(b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
(c) LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) IEC 60169-15
C2731
Z027
solder / Löt
Crimp
 ≥ 500
79 - 113 Ncm (a)

Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
CuZn39Pb3
CuSn6
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

- (b) Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
Ni5Au0.2
Cu2Ni5Au0.2
Cu2Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	20.12.	GB	www.pewtronic.cz
gepr./appr.	21.12.04	PU	
Norm./stand.			


Maßstab/scale

2:1

Benennung/title
SMA Bulkhead Jack
SMA-Kabeleinbaubuchse



untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.
	K	PLU010426



Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4

Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
c	21948	18.06.10	GB
b	19564	23.01.08	MA
a	17233	24.11.05	MA

Ersatz für/
replaces