

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

centre contact
outer contact
spring washer
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
protection class (mated)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Federscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Schutzklasse (im gesteckten Zustand)
RoHS konform

IEC 61169-8
>500

Materials / Material

CuZn39Pb3, CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuBe2
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
silicone/ Silikon



Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Zn/Cu6Ni6

75 Ω
0 - 4 GHz
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-40°C / +155°C
IP 54 (IEC 60529)
2002/95/EC

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegartner.com

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	15.09.	GB				
				gepr./ appr.	21.09.11	BJ			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
Maßstab/ scale	Benennung/ title									
2:1	BNC T Adaptor (f -m- f) BNC-T-Stück (f -m- f)									
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.								
		K								 Maße/ dimensions: mm
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces						Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1	