


## PLOCHÉ KOLÍKY

GPH

dle DIN 46248, 46247, 46343

pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

**Materiál:** mosaz**Povrchová úprava:** bez povrchové úpravy / galvanické pocínování

Obr.	Označení bez pocínování	Označení s pocínováním	Průřez vodiče v mm <sup>2</sup>	Typ kolíku	Rozměry v mm				
					l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>
A	PK 1,5 - M 308	PK 1,5 - M 308 - V	0,5-1,0	2,8 x 0,8	12,6	5,5	-	5,5	2,5
	PK 1,5 - M 408	PK 1,5 - M 408 - V		4,8 x 0,8	17,0	7,0	-	5,5	2,5
	PK 1,5 - M 608	PK 1,5 - M 608 - V		6,3 x 0,8	19,7	7,9	-	8,5	4,6
	PK 2,5 - M 608	PK 2,5 - M 608 - V	1,5-2,5	6,3 x 0,8	20,0	7,9	-	8,5	4,6
B	-	PKS 1,5 - M 308 - V	0,5-1,0	2,8 x 0,8	22,5	12,7	-	6,0	3,2
	PKS 1,5 - M 608	PKS 1,5 - M 608 - V		6,3 x 0,8	28,0	16,0	-	8,2	4,0
	PKS 2,5 - M 608	PKS 2,5 - M 608 - V	1,5-2,5	6,3 x 0,8	28,0	16,0	-	8,2	4,0
C	PK - R 408B	PK - R 408B - V		4,8 x 0,8	20,0	7,0	7,0	8,0	4,4
	PK - R 608B			6,3 x 0,8	20,5	12,0	7,5	9,6	6,0
D	PK - R 608C			6,3 x 0,8	-	8,0	7,5	-	-

**Doplňující údaje:**

- ploché kolíky s jazýčkem (typ B) jsou určeny do izolačních krytů viz. str. 78
- výrobky je možné dodávat i v rolích pro zpracování v lisovacích automatech
- lisovací nářadí viz. kap. 9