

gumové vidlice a zásuvky 2P+T – 16 A

250 V~ bez přívodního kabelu



PLU021671

Zásuvky a vidlice jsou odolné proti nárazům.
Doporučený kabel max. 3×2,5 mm², Ø 13 mm

Bal. Obj. č. Gumové zásuvky a vidlice

		IP 44 Při kombinaci obj. č. 0 504 45 s obj. č. 0 504 46 nebo zásuvkami PLEXO 55 udržuje krytí IP 44, další kombinace viz tabulka krytí. Mechanická odolnost IK 08. Použití při teplotách -10 °C až 50 °C. Šroubové svorky, membránová kabelová průchodka s kabelovou příchytou.	
10	0 504 45	Vidlice přímá 2P+T	
10	0 504 46	Zásuvka přímá 2P+T	
10	0 504 47	Zásuvka přímá 2P+T s víčkem pro dodržení krytí IP 44 v rozpojeném stavu	
		IP 55 Při kombinaci obj. č. 0 504 44 s obj. č. 0 504 42 nebo zásuvkami PLEXO 55 udržuje krytí IP 55, další kombinace viz tabulka krytí. Mechanická odolnost IK 08. Použití při teplotách -10 °C až 50 °C. Automatické svorky, šroubovací kabelová průchodka s pevností v tahu 30 kg.	
1	0 504 44	Vidlice přímá 2P+T	
5	0 504 42	Zásuvka přímá 2P+T s pojistkou proti rozpojení	
		IP 65 Spojení vidlice se zásuvkou je zajištěno převlečnou šroubovací maticí. Mechanická odolnost IK 09.	
10	0 502 48	Vidlice přímá	
10	0 502 49	Zásuvka přímá s víčkem	
		Vidlice s očkem Mechanická odolnost IK 08. Vidlice úhlová s očkem 2P+T Česko-německý standard.	
10	0 502 52		

gumové zásuvkové bloky 2P+T – 16 A

250 V~ bez přívodního kabelu



Bloky zásuvek jsou odolné proti nárazům.
Doporučený kabel 3×2,5 mm².
Víčka pro dodržení krytí IP 44 v rozpojeném stavu (mimo 0 505 77).

Bal. Obj. č. Zásuvkové bloky – IP 44, IK 08

		Zásuvkový blok s kroužkem pro zavěšení	
	● Černá		
5	0 505 75	2 zásuvky 2P+T – 16 A Rozměry: 116×88×55 mm.	
5	0 505 78	3 zásuvky 2P+T – 16 A Rozměry: 174×105×57 mm.	
5	0 504 80	4 zásuvky 2P+T – 16 A Rozměry: 134×98×58 mm.	
		Zásuvkový blok s rukojetí na přenášení Možnost upevnění bloku šrouby na podklad, IP 44, IK 08.	
5	0 505 53	4 zásuvky 2P+T – 16 A	
5	0 505 52	4 zásuvky 2P+T – 16 A s dvojpólovým vypínačem a signálkou	
5	0 505 77	Rozbočovač „Octopus“ IK 10 Rozbočovač 3×2P+T (kabel 2,5 mm ² a 3×1,5 mm ² , délka každého rozbočovače 0,5m a celková délka 0,8 m)	

Tabulka krytí (kombinace zásuvka a vidlice)

Zásuvky	Vidlice 0 504 45	Vidlice 0 504 44	Vidlice 0 502 48	Vidlice s očkem 0 502 52	Vidlice Octopus 0 505 77
0 504 46	IP 44	IP 44	–	–	–
0 504 47	IP 44	IP 44	–	–	–
0 504 42	IP 44	IP 55	–	–	–
0 502 49	–	–	IP 65	–	–
0 505 75	–	IP 44	–	–	–
0 505 78	–	IP 44	–	–	–
0 504 80	–	IP 44	–	–	–
0 505 53	–	IP 44	–	–	–
0 505 52	–	IP 44	–	–	–
0 505 77	–	IP 44	–	–	–
Plexo 55	IP 44	IP 55	–	–	–