

bedea RG-Kabel

Typ Type		RG 6	RG 11	RG 12	RG 22	RG 58	PLU030188 RG 59	
Spezifikation Specification		M17/2	M17/6	M17/6	M17/15	M17/28	M17/29	
Produktnummer Productnumber	PVC	1080	1081	1082	1083	1084	1085	
	PE	–	2879	–	–	1364	1086	
	FRNC	3036	2560	3113	3119	2577	1105	
	FEP	–	–	–	–	–	–	
Aufbau/Structure								
Innenleiter Inner conductor	Ø dia. (mm)	StCub 0,72	Cuvz 7 x 0,40	Cuvz 7 x 0,40	Cubk/Cuvz 7 x 0,40	Cuvz 19 x 0,18	StCub 0,575	
Isolation Insulation	Ø dia. (mm)	LD-PE 4,70	LD-PE 7,24	LD-PE 7,24	LD-PE 2,29/7,24	LD-PE 2,95	LD-PE 3,71	
1. Außenleiter 1. Outer conductor		CuGvs	CuGb	CuGb	CuGvz	CuGvz	CuGb	
2. Außenleiter 2. Outer conductor		CuGb	–	–	CuGvz	–	–	
Mantel Sheathing	Ø dia. (mm)	8,43	10,30	10,30	10,67	4,95	6,15	
Farbe Colour		sw	sw	sw	sw	sw	sw	
Armierung ¹⁾ Armouring ¹⁾		–	–	Fe vzk	–	–	–	
Außenmantel Outer sheathing	Ø dia. (mm)	–	–	PVC 13,60	–	–	–	
Elektrische Eigenschaften Electrical properties								
Wellenwiderstand Characteristic impedance		(Ω)	75 ± 3	75 ± 3	75 ± 3	95 ± 5	50 ± 2	75 ± 3
Dämpfung bei Attenuation at (dB/100 m)	1 MHz	0,9	1,1	1,1	1,5	1,9	1,0	
	10 MHz	2,8	1,8	1,8	4,6	4,5	3,3	
	20 MHz	4,0	2,7	2,7	6,2	6,5	4,7	
	50 MHz	6,3	4,2	4,2	9,1	9,9	7,6	
	100 MHz	9,1	7,0	7,0	11,6	15,2	11,0	
	200 MHz	13,0	10,6	10,6	14,0	21,6	15,9	
	500 MHz	21,2	15,5	15,5	n.s.	34,3	26,3	
	1000 MHz	31,0	26,6	26,6	n.s.	53,7	38,9	
2000 MHz	45,7	48,8	48,8	n.s.	83,7	n.s.		
3000 MHz	57,8	61,3	61,3	n.s.	107,5	n.s.		
Verkürzungsfaktor Velocity ratio	v/c	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	
Gleichstrom- widerstand (Ω/km)	Innenleiter Inner conductor	105	19	19	19	36	168	
	Außenleiter Outer conductor	5	4	4	3	17	8	
D. C. resistance								
Kapazität Capacitance	ca. approx.	(pF/m)	67	67	67	58	101	67
Betriebsspann. Operating volt.	max.	(V)	2000	3700	3700	750	1400	1700
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties								
Min. Biegeradius Min. bending radius	(mm)	40	50	70	50	25	30	
Gewicht ca. Weight approx.	(kg/km)	PVC	118	139	282	193	36	53
	(kg/km)	PE	–	145	–	–	36	54
		FRNC	120	145	286	188	37	59
		FEP	–	–	–	–	–	–
Einsatztemperaturbereich Temperatur range	(°C)	–20 ²⁾ /+70	–20 ²⁾ /+70	–20 ²⁾ /+70	–20 ²⁾ /+70	–20 ²⁾ /+70	–20 ²⁾ /+70	
Verbrennungswärme Heat of combustion	(kWh/m)	PVC	0,45	0,74	1,28	0,76	0,16	0,25
	(kWh/m)	PE	–	0,88	–	–	0,23	0,30
		FRNC	0,37	0,68	1,15	0,66	0,13	0,21
		FEP	–	–	–	–	–	–

¹⁾ armiert: Armierung
Stahlrohrgeflecht verzinkt;
Außenmantel PVC.
Ø Armierung/Außenmantel
11,30/13,60 mm (RG 215, RG 12)

²⁾ PE – 55°C
Cu = Kupferdraht
StCu = Stakudraht
b = blank

vs = versilbert
vz = verzinkt
G = Geflecht
n.s. = nicht spezifiziert