

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® RILL PA6 SINUS – dělitelná ochranná hadice, podélný sinusový řez zůstává uzavřený i při zkrutu

Info

Sinusový řez pro dodatečnou instalaci

Ze speciálního polyamidu odolného proti horku do +140 °C



Široká paleta schvalovacích certifikací



UV odolný



Teplotně odolný



Spolehlivost



Montážní čas



Bez halogenů

Výhody

Tvarově stabilní

Flexibilní

Odolnost proti stlačení

Dodatečná ochrana kabelů

Sinusový řez zůstává i při zkrutu maximálně uzavřený

Oblasti použití

Strojírenství

Elektrotechnický průmysl

Stavba lodí

Solární aplikace

Vlastnosti výrobku

Poslední změny (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PA6

Zvýšená odolnost vůči olejům, benzínu a dalším chemikáliím
 Bez halogenů a kadmia
 Odolnost proti oděru

Konstrukce

Paralelně drážkovaná hadice z polyamidu 6 se sinusovým řezem

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Plastová vlnová hadice
Poznámky:	Prodloužení při přetržení DIN 53 455: 50-200 % Rázová pevnost DIN 53 453: bez porušení Vrubová houževnatost DIN 53 453: bez porušení Hořlavost: UL 94 HB
Barva:	RAL 9005 černá, UV odolná
Materiál:	PA6 tepelně modifikovaný bez kadmia bez halogenů
Teplotní rozsah:	-40 °C až +140 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
 Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právníkům osobám.

SILVYN® SINUS PA6

INFORMACE O VÝROBKU

Číslo výrobku	Vnitřní x vnější průměr mm	Vhodné pro přichytky SILVYN®	Balící jednotky m
SILVYN® RILL PA6 SINUS			
61806550	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	50
61806555	8,4 x 11,4	-	50
61806560	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	50
61806565	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	50
61806570	16,6 x 21,2	FCL 21 / 5550 6935	50
61806575	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	50
61806580	23,2 x 28,3	FCL 28 / 5550 6945	50