

DATENBLATT

DATASHEET



Bezeichnung [description]:
FLRYZ 2 x 0,41qmm

MEDI-ArtNr. [PART-No.]: 504157M01



Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupfer blank nach EN 13602 [bare copper acc. to EN 13602]
Leiteraufbau [construction]:	0,41 mm ² - 13x0,20mm
Aderisolation [core insulation]:	PVC wärmebeständig [PVC high-temperature]
Shorehärte [shore hardness]:	56 D ±3
Aderzahl [number of cores]:	2
Gesamthöhe [nominal height]:	1,45 ±0,15mm
Gesamtbreite [nominal width]:	3,10 ±0,15mm
Farbcode [colour code]:	optional [optional]

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]

Betriebsspannung [voltage rating]:	60V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 44,00 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature-range]:	-5 bis [to] +70°C

Zulassungen [approbations]:

Norm:	in Anlehnung an ISO 6722
-------	--------------------------

RoHS	REACH Ready	CE		
710462	Artikel:		Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 1 von/of 1	504157M01 FLRYZ 2 x 0,41qmm		2021-08-10 09:52:24 Thomas Kozel	