

## DATENBLATT - DATASHEET

**Leitungstyp/ Type:**

UL/cUL-Litze Style 1061/10002 AWG 26

**MEDI-Artikelnummer:** 122267

**MEDI-article number:**

**Aufbaubeschreibung/.construction**

Leiter, <i>conductor:</i>	Kupfer verzinkt nach EN 13602, <i>TPC - tin plated copper acc. EN 13602</i>
Leiteraufbau, <i>construction:</i>	26 AWG 7x0,160mm
Aderschlaglänge, <i>core length of lay:</i>	8mm Z
Aderisolation, <i>core insulation:</i>	UL-PVC semi rigid, <i>UL-PVC semi rigid</i>
Shorehärte, <i>shore hardness:</i>	97(A) ±3
Wandstärke, <i>wall thickness:</i>	min. 0,23mm
Aderdurchmesser, <i>outer diameter:</i>	1,00 ±0,05mm

**Elektrische und mechanische Werte/.electrical and mechanical dimensions**

Prüfspannung, <i>testing voltage:</i>	1500V AC
Betriebsspannung, <i>nominal voltage:</i>	300V AC
Isolationswiderstand, <i>insulation resistance:</i>	min. 20 MOhm x km bei/at 20°C
Leiterwiderstand, <i>conductor resistance:</i>	max. 132,00 Ohm/km bei/at 20°C
Temperaturbereich statisch, <i>temperature range-static:</i>	-30 bis/to +80°C(1061), -30 bis/to +105°C(10002)
Temperaturbereich dynamisch, <i>temperature range-dynamic:</i>	-10 bis/to +80°C(1061), -10 bis/to +105°C(10002)
Biegeradius statisch, <i>bending radius static:</i>	10,0 x Außendurchmesser 10,0 x <i>outer diameter</i>
Biegeradius dynamisch, <i>bending radius dynamic:</i>	15,0 x Außendurchmesser, 15,0 x <i>outer diameter</i>
Eigenschaften, <i>properties:</i>	flammwidrig UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT-1, <i>flame retardant UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT-1</i> selbstverlöschend, <i>self-extinguishing</i> erweiterter Tempbereich -40°C in Ruhe (g.ISO 6722), <i>expand temp. range -40 °C static (acc. ISO 6722)</i>

**Zulassungen/.approbations**

Norm, <i>standard:</i>	UL 758 - AWM / CSA C22.2; UL 758 - AWM / CSA C22.2
Verwendung, <i>use:</i>	Internal wiring of Appliances where not exposed to mechanical abuse.

**Erweiterte Daten**

	Prüfspannung 1,5kV bei 50Hz eff. über 1 Minute im Wasserbad
--	---

 <b>RoHS</b> 2011/65/EU	 <b>REACH</b> Approved Supplier				
<b>930494</b>	Artikel:				Stand:
Seite/Page: <b>1 von/of 2</b>	<b>122267</b>	UL/cUL-Litze Style 1061/10002 AWG 26			<b>2015-10-15 11:47:13</b> <b>Manfred Koller</b>

## DATENBLATT - DATASHEET

**Expand data**

	Test voltage 1.5kV rms at 50Hz. for 1 minute in a water bath
--	--



 <b>RoHS</b> <small>2011/65/EU</small>	 <b>REACH</b> <small>Approved Supplier</small>	 <b>UL</b>	 <b>cUL</b>	 <b>CE</b>		 <small>MEDI Kabel GmbH  Geretsrieder Str. 18  DE 84478 Waldkraiburg  www.medikabel.de</small>
<b>930494</b>	Artikel:				Stand:	
Seite/Page: <b>2 von/of 2</b>	<b>UL/cUL-Litze Style 1061/10002 AWG 26</b>				<b>2015-10-15 11:47:13</b>	<b>Manfred Koller</b>