UL Style 1061/10002

Aufbau:		*Construction:*	
Leiter:	Kupfer verzinnt nach EN 13602	*Conductor:*	*TPC - tin plated copper acc. EN 13602*
Aderisolation:	UL-PVC semi rigid	*Core insulation:*	*UL-PVC semi rigid*
Kennzeichnung:	Label	*Marking:*	*label*
Technische Daten:		**Technical Data:**	
Prüfspannung:	2500 V	*Test voltage:*	*2500 V*
Betriebsspannung UL:	300 V	*Operating voltage UL:*	*300 V*
Temperaturbereich in Bewegung:	-5 bis 105 °C	*Temperature range moved:*	*-5 to 105 °C*
Temperaturbereich in Ruhe:	-40 bis 105 °C	*Temperature range static:*	*-40 to 105 °C*

AWG-Nummer *AWG-Number*	Leiteraufbau *Construction* max. mm	Ader *Core* Ø mm	max. Leiterwiderstand *max. conductor res.* Ω / km	Cu-Gewicht *Cu-Weight* (kg/km)	Gesamtgewicht *Total weight* (kg/km)	Artikelnummer *Article number*
28	7x0,127mm	0,90	215,00	0,900	2,20	122287 ..
26	7x0,160mm	1,00	132,00	1,400	2,40	122267 ..
24	7x0,203mm	1,15	86,80	2,100	3,20	122247 ..
22	7x0,254mm	1,30	55,50	3,300	4,80	122227 ..
20	7x0,320mm	1,50	33,00	5,500	7,30	122207 ..
18	7x0,404mm	1,80	21,00	8,500	9,90	122187 ..
16	19x0,30mm	2,15	13,90	13,500	16,60	122169 ..

Eigenschaften:
flammwidrig nach UL1581 VW-1/ UL2556 FV-2
Die Farbnummern entnehmen Sie unserer Rubrik Technik

Properties:
flame retardant acc. to UL1581 VW-1/ UL2556 FV-2
The colour codes can be found in the technical section

Für Ihre Notizen

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik".
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.