

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím, pro offshore aplikace

Info

Nyní s krytím IP 69! Ověřená spolehlivost i v náročných procesech čištění strojů a zařízení s použitím vysokotlakého čištění a horké vody!



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Optimální odlehčení tahu



Montážní čas



Maximální ochrana proti vibracím



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost

SKINTOP® ST-M

Výhody

Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
Trvalá ochrana proti vibracím
Velké, variabilní rozsahy sevření
Optimální odlehčení tahu
Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

Oblasti použití

Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
Výroba strojů a zařízení
Fotovoltaika
Automatizační technika
Námořní zařízení a stavba lodí

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství
Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL-M
Verze SKINTOP® ST(R) M ISO mají extra dlouhý přípojovací závit
Verze SKINTOP® ST(R) M ISO s dlouhým přípojovacím závitem nemají certifikát DNV

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21 Od velikosti M 40 x 1,5 po M 63 x 1,5 s O-kroužkem
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Těleso: polyamid Těsnění: CR
Zkoušky:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí:	IP 68 - 5 bar IP 69
Teplotní rozsah:	Statically: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C

SKINTOP® ST-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	OK mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® ST-M stříbřitě šedá			
53111000	M 12 x 1,5	15	8
53111010	M 16 x 1,5	19	8
53111020	M 20 x 1,5	25	9
53111030	M 25 x 1,5	30	10
53111040	M 32 x 1,5	36	10
53111050	M 40 x 1,5	46	10
53111060	M 50 x 1,5	55	12
53111070	M 63 x 1,5	66	12
SKINTOP® ST-M černá			
53111200	M 12 x 1,5	15	8
53111210	M 16 x 1,5	19	8
53111220	M 20 x 1,5	25	9
53111230	M 25 x 1,5	30	10
53111240	M 32 x 1,5	36	10
53111250	M 40 x 1,5	46	10
53111260	M 50 x 1,5	55	12
53111270	M 63 x 1,5	66	12
SKINTOP® ST-M světle šedá			
53111400	M 12 x 1,5	15	8
53111410	M 16 x 1,5	19	8
53111420	M 20 x 1,5	25	9
53111430	M 25 x 1,5	30	10
53111440	M 32 x 1,5	36	10
53111450	M 40 x 1,5	46	10
53111460	M 50 x 1,5	55	12
53111470	M 63 x 1,5	66	12
SKINTOP® ST M ISO stříbřitě šedá (s dlouhým metrickým přípojovacím závitem)			
53017010	M 16 x 1,5 ISO	19	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	24	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	27	13
SKINTOP® ST M ISO černá (s dlouhým metrickým přípojovacím závitem)			
53010000	M 12 x 1,5 ISO	15	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	19	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	24	13

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST-M

