


Artikelnummer: **B7000S/7**
 Artikelbezeichnung: Steckdosenleiste (Mehrfachsteckdose), 7 Steckdosen UTE, mit Schalter
 EDV-Code: B7000.00S07.03.020
 EAN: 4000993271070



Nennspannung, Nennstrom, Schutzart

230V_{AC}, 16A, IP20

Netzeingang

Zuleitung mit abgewinkeltem Schutzkontakt -Stecker 49440 R2, CEE7/7 (SCHUKO),
 Leitungslänge=2,0m, Außenmantelfarbe=grau, Adernfarbe=blau/braun/grün-gelb
 Wiederanschließbarkeit_Leiste=JA, Wiederanschließbarkeit_Stecker=NEIN, Leitungstyp=H05VV-F3G1.5, DIN
 Außenmantelfarbe=grau, Adernfarbe=blau/braun/grün-gelb,
 3polige 6mm²-Schraubklemme in Leiste zum Anschluss der Leitung,

Gehäuse

Gehäusematerial=Aluminium-U-Profil,
 Gehäusefarbe_Aluminium-U-Profil =natur-eloxiert-silbergrau,
 Länge_mit_Befestigungswinkeln=482.6mm, Breite=44.45mm/1HE/1U, Höhe=44.45mm/1HE/1U,

Befestigungsvorrichtung

beidseitig 4x90°-drehbare Winkel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, grau RAL 7035, 4fach verschraubt, mit Langlöchern für M6-Schrauben zur Befestigung an den Holmen/Pfosten eines Schaltschranks und für ähnliche Anwendungen.

Steckdosen (outlets)

7 Stück Schutzkontaktsteckdose CEE 7/V 16/250~
 Polycarbonat, grau RAL7035, 45°-Stecker-Winkelstellung

Schalter

2-poliger Wippenschalter, beleuchtet

CE-Konformität

Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EWG mit Änderungen.
 Zertifikat-Datei: apsa_ce_cmpl_01.pdf

ROHS-Konformität

Das Produkt ist ROHS-konform ab Datum=apsa_rohs_cmpl_date01

Kennzeichnung auf dem Produkt

APSA-Logo, Art.-Nr. B7000/7, 16/250~, CE-Zeichen

Zugehörige Dokumente

19-Zoll-Einbaumaße: Fall L4826 siehe Datei 19Z_L4826_L4786_K4826_K4786.pdf

Dokumenteninformationen

Dateiname: B7000S_7_Datenblatt_180406.pdf
 Stand: 18.04.2006
 gültig ab: 18.04.2006
 Austausch/Verteilung: wird bei Änderungen nicht ausgetauscht, aktueller Stand siehe www.apsa.de
 Verfasser: K.-P. Puschmann 02771/261805 k.puschmann@apsa.de