

# Hauptkatalog 2013

Oktober 2013

Seite 6

## Kabelschellen QCU

**Quick Clamp Universal: für Spezialanwendungen, Auslandsprojekte etc.**  
**Edelstahl-Kabelschellen mit Kunststoff-Einlagen, halogenfrei, UV- / wetterfest**

- Mit ihrem universellen Spannfuß eignet sich diese Kabelschelle auch zur Kabelmontage an Flachprofilen bis 25mm, an Rundprofilen bis 23mm, und anderen Profilformen



Typ / Spannbereich	x-fach 1x...3x	Nenn-Ø [mm]	Schellenfuß	Bestellbezeichnung	VE [Stk.]
1/2"-Hiflex	einfach	∅ 13,5 mm	Flach- / Rund	QCU 1x 1/2"-Hi	100
1/2"	einfach	∅ 16 mm	Flach- / Rund	QCU 1x 1/2" PLU990045	100
7/8"	einfach	∅ 28 mm	Flach- / Rund	QCU 1x 7/8"	100
1 1/4"	einfach	∅ 39 mm	Flach- / Rund	QCU 1x 1 1/4"	100
1 5/8"	einfach	∅ 50 mm	Flach- / Rund	QCU 1x 1 5/8"	50
1/2"-Hiflex	zweifach	∅ 13,5 mm	Flach- / Rund	QCU 2x 1/2"-Hi	100
1/2"	zweifach	∅ 16 mm	Flach- / Rund	QCU 2x 1/2"	100
7/8"	zweifach	∅ 28 mm	Flach- / Rund	QCU 2x 7/8"	50
1 1/4"	zweifach	∅ 39 mm	Flach- / Rund	QCU 2x 1 1/4"	50
1 5/8"	zweifach	∅ 50 mm	Flach- / Rund	QCU 2x 1 5/8"	50
1/2"-Hiflex	dreifach	∅ 13,5 mm	Flach- / Rund	QCU 3x 1/2"-Hi	100
1/2"	dreifach	∅ 16 mm	Flach- / Rund	QCU 3x 1/2"	100
7/8"	dreifach	∅ 28 mm	Flach- / Rund	QCU 3x 7/8"	50
1 1/4"	dreifach	∅ 39 mm	Flach- / Rund	QCU 3x 1 1/4"	50
1 5/8"	dreifach	∅ 50 mm	Flach- / Rund	QCU 3x 1 5/8"	50

Empfohlenes Anzugsmoment: ca. 1-2 Nm, Farbe der Inlays: Schwarz