

# Hauptkatalog 2013

Oktober 2013

Seite 7

## Erdungsmuffen

**High Speed Erdungsmuffen QEM**  
Die bekannten und bewährten Produkte von



- Sichere und schnelle Montage
- UV- und wetterbeständig
- Sehr schlanke Bauform
- Anzugsbegrenzung
- Schrauben-Verliersicherung
- Integriertes 16mm<sup>2</sup>-Ableitkabel 50cm mit M10-Öse
- IP68-geprüft, inkl. Salznebelsprühtest IEC 60068-2 - KA
- Blitzstrom-geprüft (> 100kA ab 7/8") EN 50164-1 und EN 62305-1 Part 1
- Auch für Aluminiumkabel geeignet



Beispiel: QEM7/8"

| Kabeltyp<br>(Beispiele)      | Spannbereich<br>ca. [mm] | Nenn-Ø<br>ca. [mm] | Bestellbezeichnung | Art.-Nr. |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| SAT-Kabel, H155              | 5 - 7                    | 6,0                |                    |          |
| 1/4", RG8, RG213, ECOFLEX 10 | 10 - 11                  | 10,5               |                    |          |
| 1/2"-Hiflex, ECOFLEX 15      | 12 - 14                  | 13                 |                    |          |
| 1/2"                         | 14 - 18                  | 16                 | <b>PLU990128</b>   |          |
| 7/8"                         |                          | 28                 |                    |          |
| 1-1/4"                       |                          | 39                 |                    |          |
| 1-5/8"                       |                          | 50                 |                    |          |

Standardfarbe der Erdungsmuffen: Schwarz