



## Nerezové vázací a připevňovací pásy a pásky

### ■ pásy s kuličkovým zámkem BALL-LOK

stahovací kleště **TGS-12**  
s ručním zastřiháváním  
pásku

#### konstrukce zámku

nerezová kulička

plášť zámku

volný konec pásku

začátek pásku

- pásy jsou opatřeny zámkem, jehož konstrukce umožňuje samouzamykání zámku pásku - tzn. pásek se jednoduše zasune do zámku a ručně nebo kleštěmi se stáhne do požadované polohy a síly stažení. Pásek již nelze posunout zpět.
- tento typ pásku je vhodný pro extrémější provozní podmínky nebo do prostředí vyžadující vysokou pevnost nebo vysokou nehořlavost, pro rychlou a bezpečnou ruční montáž v místech, kde se nepředpokládá v budoucnu demontáž pásku
- tyto pásy se dodávají také **potažené Nylonem 11**. Tento potah zvyšuje ochranu staženého svazku, lepší ochranu a izolaci mezi páskem a staženým vodičem nebo břemenem. **Nylon 11** je materiál potlačující hoření (podle UL94-V0), bezhalogenní, netoxický a odolný proti UV záření a povětrnostním podmínkám.
- **barva potahu:** černá
- dodává se ve dvou šířkách, které mají vysokou odolnost v tahu:
  - 4,6 mm: min. 445 N
  - 7,9 mm: min. 1112 N (potažené nylonem 11: min. 534 N)
- hrany pásku jsou zaobleny
- **materiál:** nerez typ 304 (316 na zakázku)  
*blíže informace k materiálu viz. str. 51*
- **doporučené kleště pro zpracování:** TGS-12
- **použití:** elektrotechnika, tunely, energetika, železnice, chemický průmysl, důlní průmysl, potravinářský průmysl aj.
- tento typ pásku je nevhodný pro stahování břemen z nepružných materiálů (např. kov na kov)

nerezové stahovací pásy se zámkem Ball-Lok						
materiál: nerez 304						
obj. číslo/typ	max. průměr sepnutí (mm)	délka (mm)	šířka (mm)	min. odolnost tahu N	váha balení (kg)	množství v balení (ks)
	28	127	4,6	445	0,19	100
	50	201	4,6	445	0,26	100
	71	266	4,6	445	0,33	100
	80	300	4,6	445	0,37	100
	102	362	4,6	445	0,42	100
	152	521	4,6	445	0,60	100
	203	679	4,6	445	0,80	100
	254	838	4,6	445	0,94	100
	305	1067	4,6	445	1,08	100
	50	201	7,9	1112	0,45	100
	71	266	7,9	1112	0,61	100
	80	300	7,9	1112	0,66	100
	102	362	7,9	1112	0,76	100
	152	521	7,9	1112	1,04	100
	203	679	7,9	1112	1,30	100
	254	838	7,9	1112	1,60	100
	305	1067	7,9	1112	2,10	100

nerezové stahovací pásy se zámkem Ball-Lok s plastovým potahem z nylonu 11						
materiál: nerez 316						
plastový potah: NYLON 11 (bezhalogenový a netoxický)						
barva potahu: černá						
Obj. číslo/typ	max. průměr sepnutí (mm)	délka (mm)	šířka (mm)	min. odolnost tahu N	váha balení (kg)	množství v balení (ks)
	50	201	4,6	445	0,28	100
	102	360	4,6	445	0,46	100
	152	520	4,6	445	0,64	100
	203	679	4,6	445	0,82	100
	254	838	4,6	445	1,06	100
	50	201	8	534	0,73	100
	102	360	8	534	0,84	100
	152	520	8	534	1,12	100
	203	679	8	534	1,44	100
	254	838	8	534	1,74	100